



Inwendig schroefdraad opmeten

1

Meet de binnendiameter met een digitale schuifmaat

2

Bepaal de spoed of het aantal gangen per inch

Gebruik indien mogelijk een schroefdraadmeter.

3

Bepaal de schroefdraad in de tabel

Gebruik hiervoor de uitkomsten van stappen 1 en 2.

Schroefdraad niet gevonden?
Wij helpen je graag verder!

D	spoed	M	MF	gangen per inch	BSP	BSW	BSF	UNC	UNF	NPT
		(metrisch)	(fijn)		tophoek 55°			tophoek 60°		
1,181				80					nr. 0	
1,425				64				nr. 1		
1,473				72					nr. 1	
1,567	0,4	2								
1,694				56				nr. 2		
1,755				64					nr. 2	
1,941				48				nr. 3		
2,013	0,45	2,5								
2,024				56					nr. 3	
2,156				40				nr. 4		
2,261	0,35		3,0							
2,271				48					nr. 4	
2,459	0,5	3								
2,487				40				nr. 5		
2,550				44					nr. 5	
2,647				32				nr. 6		
2,817				40					nr. 6	
2,850	0,6	3,5								
3,242	0,7	4								
3,307				32				nr. 8		
3,401				36					nr. 8	
3,406				24		3/16				
3,459	0,5		4,0							
3,680				24				nr. 10		
3,688	0,75	4,5								
3,747				32			3/16			
3,967				32					nr. 10	
4,134	0,8	5								
4,341				24				nr. 12		
4,394				28			7/32			
4,459	0,5		5,0							
4,503				28					nr. 12	
4,724				20		1/4				
4,917	1	6								
4,976				20				1/4		
5,100				26			1/4			
5,188	0,75		6,0							
5,367				28					1/4	
6,129				18		5/16				
6,137				27						1/16
6,188	0,75		7,0							
6,411				18				5/16		
6,459				22			5/16			
6,647	1,25	8								
6,792				28					5/16	
6,917	1,0		8,0							

D	spoed	M	MF	gangen per inch	BSP	BSW	BSF	UNC	UNF	NPT
		(metrisch)	(fijn)		tophoek 55°			tophoek 60°		
7,188	0,75		8,0							
7,493				16		3/8				
7,805				16				3/8		
7,899				20			3/8			
7,917	1,0		9,0							
8,376	1,5	10								
8,379				24					3/8	
8,481				27						1/8
8,542				18			7/16			
8,566				28	1/8					
8,647	1,25		10,0							
8,791				14		7/16				
8,917	1,0		10,0					voorbeeld: M10 x 1		
9,149				14				7/16		
9,188	0,75		10,0							
9,738				20					7/16	
9,917	1,0		11,0							
9,987				12		1/2				
10,106	1,75	12								
10,376	1,5		12,0							
10,584				13				1/2		
10,647	1,25		12,0							
10,668				16			1/2			
10,917	1,0		12,0							
10,996				18						1/4
11,326				20					1/2	
11,445				19	1/4					
11,575				12		9/16				
11,835	2	14								
11,996				12				9/16		
12,256				16			9/16			
12,376	1,5		14,0							
12,647	1,25		14,0							
12,761				18					9/16	
12,917	1,0		14,0							
12,918				11		5/8				
13,376				11				5/8		
13,376	1,5		15,0							
13,553				14			5/8			
13,835	2	16								
13,917	1,0		15,0							
14,348				18					5/8	
14,376	1,5		16,0							
14,417				18						3/8
14,917	1,0		16,0							
14,950				19	3/8					

