

## D Alu-driepoot en DW Alu-driepoot met lier



D

REMA aluminium driepoten zijn zeer licht en gemakkelijk te vervoeren in iedere kofferbak omdat ze ingeschoven kunnen worden, dus ideaal voor op karwei.

Type D is uitgevoerd met ophangoog, hoogteverstelling en spitse poten.

Type DW is uitgevoerd met verzinkte lier met lastdrukrem, compleet met staalkabel en draaibare lasthaak, hoogteverstelling en spitse poten.

### Kenmerken

- Lichte aluminium constructie.
- Eenvoudig te transporteren door de telescoopuitvoering.
- Standaard uitgevoerd met spitse poten.
- D-type is uitgevoerd met een draaibaar ophangring.

### Optie

- Stalen driepoten op aanvraag.
- 3050025 voetplaten met antislip voor vaste vloeren.
- 3050026 kettingbeveiliging voor gladde vloeren.
- Takels.



DW



Type	Veilige werklust (kg)	Pootlengte min/max (mm)	Hoogte (mm)	Spreidingsafstand (mm)	Hijshoogte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
D-250	250	1180 - 1880	940 - 1580	940 - 1500	-	10	3050001
D-500	500	1500 - 2500	1150 - 2050	1200 - 1950	-	17	3050005
D-503	500	1760 - 3000	1450 - 2630	1430 - 2390	-	20	3050002
D-1000	1000	1780 - 3000	1380 - 2540	1650 - 2350	-	27	3050004
D-1004	1000	2250 - 4000	1860 - 3440	1790 - 3070	-	36	3050006
DW-200	200	1180 - 1880	940 - 1580	950 - 1500	5	20	3050003
DW-500	500	2100 - 2500	1700 - 2100	1500 - 2000	5	35	3050007
DW-530	500	2400 - 3000	2000 - 2400	1900 - 2500	7	45	3050009
DW-1000	1000	2400 - 3000	1900 - 2400	1900 - 2500	7	45	3050011
DW-1040*	1000	2850 - 4000	2400 - 3400	2200 - 3000	7	69	3050013

Hoogte bij maximale spreiding (25°).

\* Bovenste gedeelte van poot uit verzinkt staal.