Parker EO (Ermeto) bestelsleutel

Ermeto Original

Hoe bestelt u EO DIN-koppelingen?

Voorbeeld: **GE 16 Z S R3/8 ED CF**

Type
Code voor voor het type of model

Buitendiameter buis

Voorbeeld:	
16	16mm diam.

PSR/DPR/EO-2 versie

(blank)	PSR/DPR/D Snijring D voor LL-serie en messing progressieve DPR ring voor roestvaststaal Progressieve stop ring PSR voor staal
Z	EO-2

Series

LL	Extra licht
L	Licht
S	Zwaar

Schroefdraad

Type

M...	Metrisch recht
M..KEG	Metrisch conisch
R...	BSPP (recht)
R...KEG	BSPT (conisch)
...UN/UNF	SAE (recht)
...NPT	NPT (conisch)

Maat

Geen maat:	standaard draad
Voorbeeld:	
1/2	1/2"

(alleen zichtbaar op spring maten)

Afdichting

(blank)		Standaard afdichting
	ISO 6149	O-ring
	M/R	Schroefdraadverbinding
	M/R KEG	Conische draad
	UN/UNF	O-ring
	NPT	Conische draad
ED	M/R	Eolastic soft seal
KD	WH/TH	VIT, fluorcarbon afdichting
KDS	WH/TH	NBR, nitril rubber afdichting

Koppeling materiaal/coating

CF	Chroom 6 vrij
71	Roestvaststaal
MS	Messing
(blank)	Staal, zwart gefosfateerd (Speciaal)

Montage

OMD	Zonder moer en knelring, maar inclusief alle andere onderdelen zoals afdichtingen
X	Alleen de body, zonder moer, ring, afdichting of andere onderdelen

Afdichting materiaal

NBR	Nitril rubber (codering achterwege laten bij stalen en messing koppelingen)
VIT	Fluorocarbon FKM (codering achterwege laten bij roestvaststalen koppelingen)

Voorbeelden

Bestelcode	Omschrijving
GE12ZSR1/2EDCF	Uitwendige rechte draad, EO-2, buis 12 mm buitendiameter, zware serie, 1/2" BSPP (recht), eolastische afdichtring, compleet met moer en knelring, Chroom 6 vrije stalen koppeling, alle afdichtingen van NBR
GE12LR71X	Uitwendige rechte draad, buis 12 mm buitendiameter, lichte serie, 3/8" BSPP (recht), metalen afdichting type B, roestvaststalen koppeling, alleen de body
EVT08LOMDMS	Verstelbaar T-stuk korte kant, buis 8 mm buitendiameter, lichte serie, messing koppeling zonder moer en knelring, standpijp voorgemonteerd met moer en ring
EL38VITOMDCF	Verstelbaar T-stuk lange kant, buis 38 mm buitendiameter, zware serie, verzinkt stalen koppeling zonder moer en knelring. Wartelmoer met FKM afdichting
DOZ04LL	Reserve afdichting for EO-2 form systeem, 4 mm buitendiameter, extra lichte serie, staal met nitril rubber afdichting

www.bernardsanders.com

WATERINGEN
Turfschipper 27
2292 JC WATERINGEN
T (0174) 20 49 00
E wateringen@bernardsanders.com

DEN HAAG
Lekstraat 184
2515 VZ DEN HAAG
T (070) 204 59 39
E denhaag@bernardsanders.com

BLEISWIJK
Amethistweg 15
2665 NT BLEISWIJK
T (079) 203 79 29
E bleiswijk@bernardsanders.com