

Quickstepper FSS-12-C

Artikelnummer: 15609

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	2.5 mm
Constructieve opbouw	Stapschakelaar sommerend
Afvaldruk retoursignaal	≤ 0.5 bar
Aanspreekdruk retoursignaal	≥ 1.5 bar
Bedrijfsdruk	2.5 bar ... 6 bar
Normaal nominaal debiet	60 l/min
Min. impuls lengte retoursignaal	50 ms
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
ATEX-categorie gas	II 2G
ATEX-categorie stof	II 3D
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex h IIC T4 Gb
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex h IIIC T125°C Dc
Ex-omgevingstemperatuur	+5°C $\leq$ Ta $\leq$ +40°C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	5 °C ... 40 °C
Productgewicht	450 g
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	ABS