


# Precisiedrukregelventiel LRP-1/4-4

Artikelnummer: 159501

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bedieningszekering                       | Draaiknop met vergrendeling                                |
| Inbouwpositie                            | Willekeurig                                                |
| Constructieve opbouw                     | Voorgestuurde precisiemembraanregelaar                     |
| Regelaarfunctie                          | Uitgangsdruk constant<br>Met secundaire ontluchting        |
| Symbool                                  | 00991540                                                   |
| Drukindicator                            | G1/8 voorbereid                                            |
| Bedrijfsdruk                             | 0.1 MPa ... 1.2 MPa                                        |
| Bedrijfsdruk                             | 1 bar ... 12 bar                                           |
| Drukregelbereik                          | 0.05 bar ... 4 bar                                         |
| Max. drukhysterese                       | 0.02 bar                                                   |
| Normaal nominaal debiet                  | 2000 l/min                                                 |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk                             |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Mediumtemperatuur                        | -10 °C ... 60 °C                                           |
| Omgevingstemperatuur                     | -10 °C ... 60 °C                                           |
| Productgewicht                           | 310 g                                                      |
| Bevestigingstype                         | Frontpaneelinbouw<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren       |
| Pneumatische aansluiting 1               | G1/4                                                       |
| Pneumatische aansluiting 2               | G1/4                                                       |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform                                               |
| Materiaal afdichtingen                   | NBR                                                        |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium                                                  |