

Persluchtreservoir CRVZS-0.1

Artikelnummer: 160233

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Volume	0,1 l
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	AD 2000
Symbool	00991528
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa ... 1.6 MPa
Bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 16 bar
Bedrijfsdruk	-13.78 psi ... 232 psi
Goedkeuring	CRN TÜV
Certificaat instantie van afgifte	TSSACRNOH17477.5C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:::] Stikstof
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 100 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 100 °C
Max. aanhaalmoment aansluitschroefdraad	15 Nm
Productgewicht	226 g
Bevestigingstype	Houdklemmen
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal persluchtreservoir	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal bevestigingsklemmen	Hooggelegeerd staal roestvast