


Precisiedrukregelventiel LRP-7.0-6

Artikelnummer: 2418761

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Serie	LR
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Voorgestuurde precisiemembraanregelaar
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Symbool	00991540
Drukindicator	G1/8 voorbereid
Bedrijfsdruk	0.1 MPa ... 0.8 MPa
Bedrijfsdruk	1 bar ... 8 bar
Drukregelbereik	0.1 bar ... 6 bar
Max. drukhysterese	0.02 bar
Normaal nominaal debiet	240 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Lagertemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Productgewicht	200 g
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw Leidinginbouw Met toebehoren
Aansluiting manometer	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	Voor aansluitplaat Ø 7 mm
Pneumatische aansluiting 2	Voor aansluitplaat Ø 7 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal membraan	NBR