


Precisiedrukregelventiel LRP-1/4-2,5-EX4

Artikelnummer: 549919

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Voorgestuurde precisiemembraanregelaar
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Symbool	00991540
Drukindicator	G1/8 voorbereid
Bedrijfsdruk	0.1 MPa ... 1.2 MPa
Bedrijfsdruk	1 bar ... 12 bar
Drukregelbereik	0.05 bar ... 2.5 bar
Max. drukhysterese	0.02 bar
Normaal nominaal debiet	1800 l/min
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Productgewicht	315 g
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw Leidinginbouw Met toebehoren Naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium