


Adsorptiedrogers PDAD-100-G1/2

Artikelnummer: 552175

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Verticaal Horizontaal
Constructieve opbouw	koudregenererende adsorptiedroger
Symbol	00992135
Ingangsdruk 1	4 bar ... 16 bar
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk geen water in vloeibare vorm
Drukdauwpunt	-40 °C
Drukdauwpunt bij gereduceerd debiet	-70 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Lagertemperatuur	-20 °C ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [2:1:2] bij -70°C Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [2:2:2] bij -40°C
Mediumtemperatuur	2 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C ... 50 °C
Productgewicht	47000 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering