

Sensorinterface CASM-S-D3-R7

Artikelnummer: 558387

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Diagnosefunctie	Indicatie via LED
Inbouwpositie	Willekeurig
Vereiste spanningstoevoer	PELV
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Overbrugging netuitval	10 ms
Restrimpel	4 Vss
Stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	40 - 50 mA
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 25 %
Goedkeuring	RCM Mark
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Permanente schokbestendigheid conform DIN/IEC 68 deel 2-82	Gekeurd conform scherptegraad 2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP67 Connector in aangesloten toestand
Trillingbestendigheid conform DIN/IEC 68 deel 2-6	Gekeurd conform scherptegraad 2
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 55 °C
Productgewicht	128 g
Meetsysteem elektrische aansluiting	M12 Contactdoos 8-polig
Elektrische aansluiting controle-interface	Stekkers M9 5-polig
Control-interface	digitaal CAN-bus met Festo-protocol Zonder afsluitweerstand
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Materiaal behuizing	PBT-versterkt