

# Vaste smoring VMPA1-FT-NW1.2-10

Artikelnummer: 572548

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ventiel functie                          | Smoorfunctie                                               |
| Pneumatische aansluiting 1               | Aansluitplaat                                              |
| Bevestigingstype                         | Inschroefbaar                                              |
| Normaal nominaal debiet in smoorrichting | 52 l/min ... 58 l/min                                      |
| Bedrijfsdruk                             | -0.9 bar ... 10 bar                                        |
| Omgevingstemperatuur                     | -5 °C ... 60 °C                                            |
| Nominale doorlaat                        | 1.2 mm                                                     |
| Inbouwpositie                            | Willekeurig                                                |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Lagertemperatuur                         | -20 °C ... 40 °C                                           |
| Mediumtemperatuur                        | -5 °C ... 60 °C                                            |
| Productgewicht                           | 0.06 g                                                     |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform                                               |
| Materiaal holle schroef                  | Aluminium kneedlegering                                    |