


Tweehandenbedieningsblok ZSB-1/8-B

Artikelnummer: 576656

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	4 mm
Bedieningswijze	Pneumatisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Symbool	00991790
Veiligheidsfunctie	Tweehandsbediening
Performance Level (PL)	Tweehandenbediening / categorie 1, prestatieniveau c
Bedrijfsdruk	4 bar ... 8 bar
Normaal nominaal debiet	50 l/min
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-machinerichtlijn
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Certificaat instantie van afgifte	IFA 1201046
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Schokbestendigheid	Schoktest met scherpptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 60 °C
Productgewicht	420 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring met inwendige schroefdraad Naar keuze:
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd