

Terugslagklep VMPA14-RV

Artikelnummer: 8039820

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Ontgrendelbare terugslagfunctie
Bedieningswijze	Pneumatisch
Bevestigingstype	Clip
Normaal nominaal debiet	350 l/min
Bedrijfsdruk	0.05 MPa ... 0.8 MPa
Bedrijfsdruk	0.5 bar ... 8 bar
Stuurdruk MPa	0.05 MPa ... 0.8 MPa
Stuurdruk	0.5 bar ... 8 bar
Stuurdruk psi	7.25 psi ... 116 psi
Omgevingstemperatuur	-5 °C ... 50 °C
Materiaal behuizing	POM
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedieningstype gestuurde terugslagfunctie	pneumatisch
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.5 bar ... 8 bar
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-5 °C ... 50 °C
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Productgewicht	0.17 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR