

Klauenkupplungen mit Bohrung für Sicherungsclips

- Robuste Kupplungen aus Temperguss verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- 100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
- Mit ölbeständigem Gummiring GOER, auf Wunsch mit dampfbeständigem Gummiring GDOR aus TFEP (bis 200°C)
- In gekuppeltem Zustand durch Sicherungsclips DIN 11024 gegen unbeabsichtigtes Öffnen sicherbar
- **Universalkupplung, weltweit vor allem im Bergbau und Tunnelbau verwendet**

Werkstoffe

- Klaue, Anschlussstück: Temperguss verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- Dichtungen: Perbunan

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	Klauenabstand	Medium	
PN 10 bar	-40°C – +95°C	ISO 228, ANSI/ASME B 1.20.1	42 mm	Druckluft	10

Klauen-Schlauchkupplungen mit Sicherungsbund

Schlauchanschluss	L	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
SLW 13	74	63	40	8,5	167	SKSS 13
SLW 19	75	63	40	15	196	SKSS 19
SLW 25	75	63	40	19	222	SKSS 25

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B, Typ SK (☺ Katalogseite 413) für sichere Schlaucheinbindung.

Klauen-Innengewindekupplungen

Gewindeanschluss	L	SW	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
G 1/2 i	37	27	63	14	18,5	141	KISS 12
G 3/4 i	39	32	63	14,5	20	145	KISS 34
G 1 i	41	41	63	18	20	182	KISS 10
NPT 1 i	41	41	63	18	20	180	KISS 10 NPT

NEU

Klauen-Außengewindekupplungen

Gewindeanschluss	L	SW	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
G 1/2 a	49	27	63	14	13	170	KASS 12
G 3/4 a	49	32	63	15	17	182	KASS 34
G 1 a	53	39	63	15,5	20	199	KASS 10

Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD (☺ Katalogseite 231)

Original Ersatzgummiringe

Bestand.	L	D	D1	Material	Temp.°C	Medium	Farbe	Shore A		Gewicht	Art.Nr.
Öl	11	34	20	Perbunan	-40 – +95	Druckluft	schwarz	65°	100	6	GOER
Dampf	10	33	20	TFEP	-40 – +200	Dampf	rot	65°	10	6	GDOR

Universal-Sicherungsclips DIN 11024

L	B	D	Material		Gewicht	Art.Nr.
27	63	3	Stahl verzinkt	50	10	USC-1

