

GEKA plus-Klauenkupplungen

aus Messing für Trinkwasseranwendungen

- Hochwertige Kupplungen aus Pressmessing CW617N, DIN 50930/6 und DIN 17660
- Leicht kuppelbar, hohes Druck- und Vakuumspektrum, verkleinertes „Kippmoment“
- Größtmöglicher Durchgang bei optimaler Wandstärke, sicheres und schlauchschonendes Tüllenprofil
- Ergonomisch geformte Klauen, gegen selbsttätiges Lösen optimierte Sicherungsnoppen
- Patentierter Hochleistungs-Formdichtring aus Perbunan mit optimalen Elastizitätseigenschaften
- DVGW-Baumuster - prüfzertifiziert, Reg-Nr. DW-0310BT0218
- Erfüllen die Vorgaben von: DIN 50930/6, DIN 17660, DVGW W270, KTW Zulassung nach D2

• Universalkupplung für Trinkwasserleitungen

Werkstoffe:

- Klaue, Anschlussstück: Messing CW617N
- Dichtung: Perbunan

DVGW
geprüft und
zugelassen

DVGW W270/
KTW

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	Klauenabstand	Medium	
PN 40 bar	-5°C – +100°C	ISO 228	40 mm	Wasser	10

KTW-Klauen-Schlauchkupplungen GEKA plus


Schlauchanschluss	L	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
SLW 13	49,5	53,5	28	10	71	GSK 13-KTW
SLW 19	53,5	53,5	32	17	100	GSK 19-KTW
SLW 25	57,5	53,5	37	21,5	119	GSK 25-KTW

Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS (☉ Katalogseite 415), Typ ZOS (☉ Katalogseite 414),
oder Presshülsen Typ LPH (☉ Katalogseite 418)



KTW-Klauen-Innengewindekupplungen GEKA plus mit Gewindeabdichtring


Gewindeanschluss	L	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
G 3/8 i	31	53,5	9,5	11	94	GKI 38-KTW
G 1/2 i	31	53,5	9,5	14	94	GKI 12-KTW
G 3/4 i	32	53,5	10,5	19	90	GKI 34-KTW
G 1 i	33	53,5	11	23	100	GKI 10-KTW



KTW-Klauen-Außengewindekupplungen GEKA plus


Gewindeanschluss	L	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
G 1/2 a	31	53,5	8	15	85	GKA 12-KTW
G 3/4 a	32	53,5	8	20	91	GKA 34-KTW
G 1 a	31	53,5	8	23	90	GKA 10-KTW

Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD (☉ Katalogseite 231)



KTW-Klauen-Verschlusskupplung GEKA plus

Ausführung	L	B	Gewicht	Art.Nr.
ohne Kette	35	53,5	90	GKO-KTW



Original Ersatzgummiring für GEKA plus-Kupplungen mit KTW-Zulassung für Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung DIN 50930/6

Beständ.	L	D	D1	Material	Temp.°C	Medium	Farbe	Shore A		Gewicht	Art.Nr.
Wasser	10,8	33,5	20,5	Perbunan	-30 – +90	Wasser	braun	65°	10	5	GKOR-KTW



Original Ersatzgummiring für GEKA plus-Kupplungen (nicht geeignet für WaterProfi)

Beständ.	L	D	D1	Material	Temp.°C	Medium	Farbe	Shore A		Gewicht	Art.Nr.
Wasser	10,8	33,5	20,5	Perbunan	-30 – +90	Wasser	schwarz	65°	100	4	GKOR-N

