

# WaterProfi Klauenkupplungen

aus Messing für Wasser



- Hochwertige Kupplungen aus Pressmessing CW617N
- Leicht kuppelbar, hohes Druck- und Vakuumspektrum, verkleinertes "Kippmoment"
- Größtmöglicher Durchgang bei optimaler Wandstärke sowie sicheres und schlauchschonendes Tüllenprofil
- Ergonomisch geformte Klauen, gegen selbsttätiges Lösen optimierte Sicherungsnoppen
- Hochleistungs-Formdichtring aus EPDM mit optimalen Elastizitäts- und Beständigkeitseigenschaften
- Kupplung kompatibel zu allen am Markt verwendeten Wasser-Klauenkupplungen mit 40 mm Klauenabstand
- Dichtring kompatibel zu vielen am Markt verwendeten Standard-Dichtringen
- Spritzdüse mit abstellbarem Wasserfluss und Mengenregulierung von Sprühnebel bis Vollstrahl
- **Universalkupplung für Wasserleitungen in Industrie, Bau, Handwerk, Landwirtschaft oder Haushalt**

**Werkstoffe:**

- Klaue, Anschlussstück: Messing CW617N
- Dichtung: EPDM

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	Klauenabstand	Medium	
PN 25 bar	bis +95°C	ISO 228	40 mm	Wasser	10

## WaterProfi Klauen-Schlauchkupplungen



Schlauchanschluss	L	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
SLW 10	50	53,5	28	7,5	93	GSK 10
SLW 13	50	53,5	28	10,5	94	GSK 13
SLW 16	54	53,5	32	13,5	102	GSK 16
SLW 19	54	53,5	32	16,5	102	GSK 19
SLW 25	58	53,5	36	21,5	125	GSK 25
SLW 32	70	53,5	49	23	176	GSK 32
SLW 38	73	53,5	49	23	209	GSK 38

Einzubinden mit Schlauchklammern Typ HS (© Katalogseite 415), Typ ZOS (© Katalogseite 414), oder Presshülsen Typ LPH (© Katalogseite 418)

## WaterProfi Klauen-Innengewindekupplungen mit Gewindeabdichtring



Gewindeanschluss	L	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
G 1/4 i	31,5	53,5	7,5	8	96	GKI 14
G 3/8 i	31,5	53,5	7,5	11	95	GKI 38
G 1/2 i	31,5	53,5	7,5	14	97	GKI 12
G 3/4 i	32,5	53,5	8	19	102	GKI 34
G 1 i	33	53,5	9	23	115	GKI 10
G 1 1/4 i	37	53,5	11	23	143	GKI 54
G 1 1/2 i	38	53,5	11,5	23	177	GKI 15

## WaterProfi Klauen-Außengewindekupplungen



Gewindeanschluss	L	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
G 1/4 a	32	53,5	10	8	89	GKA 14
G 3/8 a	32	53,5	9,5	11,5	97	GKA 38
G 1/2 a	32	53,5	10	15	96	GKA 12
G 3/4 a	32	53,5	10,5	20	100	GKA 34
G 1 a	32	53,5	10	23	104	GKA 10
G 1 1/4 a	36	53,5	15	23	132	GKA 54
G 1 1/2 a	36	53,5	15	23	163	GKA 15

Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD (©Katalogseite 231)

## WaterProfi Klauen-Verschlusskupplung



Ausführung	L	B	Gewicht	Art.Nr.
ohne Kette	37	53,5	103	GKO

**Original Ersatzgummiring für Wasserkupplungen - LÜDECKE WaterProfi inkl. alle Standard-Kupplungen am Markt** (nicht geeignet für GEKA plus)



Bestand.	L	D	D1	Material	Temp.°C	Medium	Farbe	Shore A		Gewicht	Art.Nr.
Wasser	12	35	23,5	EPDM	+95	Wasser	schwarz	70°	100	6	GKOR