

Sandstrahlkupplungen und Düsenhalter aus Temperguss/Aluminium

- Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei). bzw. aus Nylon
- Düsenhalter aus Aluminium bzw. Nylon
- Schlauchkupplungen und Düsenhalter generell inklusive Halteschrauben
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Verwendung des Sicherungsstiftes USC-1 und bei Ausführungen ,TN' die automatische Sicherung DSR (bei Nylon inklusive)
- Ausführung ,TN' Abdichtung direkt Schlauch gegen Dichtung sowie lange Schlauchführung mit neuem Innenprofil zur Vermeidung des Austritts von Strahlmedium
- Zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten

Werkstoffe:

- Kupplungen: Temperguss verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei) oder Nylon
- Düsenhalter: Aluminium oder Nylon
- Dichtungen: Perbunan

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	Klauenabstand	Medium	
PN 12 bar	bis +100°C	ISO 228 / Grobgewinde	58 mm	Strahlgut	1

Schlauchkupplungen aus Temperguss

Schlauchanschluss	L	B	Gewicht	Art.Nr.
Schlauch 19x6	100	63	900	SS 19 T*
Schlauch 25x7	93	87	481	SS 25 T
Schlauch 32x8	135	87	827	SS 32 TN
Schlauch 32x8	92	87	570	SS 32 T
Schlauch 38x9	129	87	784	SS 38 T
Schlauch 40x10	150	87	893	SS 40 T

*KIG 54 (Klauenweite 42 mm) mit eingeschraubtem Stahlrohr.

Innengewindekupplungen aus Temperguss

Gewindeanschluss	L	B	L1	Gewicht	Art.Nr.
G 1 1/4 i	62	87	28,5	509	SK 38 TN
G 1 1/4 i	55	87	27	392	SK 38 T
G 1 1/2 i	62	87	28,5	464	SK 38/15 TN
G 1 1/2 i	55	87	27	340	SK 38/15 T
Grobgewinde 50	62	87	27	448	SK 50 TN
Grobgewinde 50	55	87	29,5	324	SK 50 T
G 2 i	84	87	42,5	550	SK 60 T

Original Ersatzdichtringe für Tempergusskupplungen

Ausf.	Beständ.	L	D	D1	Material	Temp.°C	Farbe	Shore A		Gewicht	Art.Nr.
...T	Öl/ Luft	10,5	48,5	31	Perbunan	-40 – +95	schwarz	60°	10	11	SKD
...TN	Öl/ Luft	27	44	31	Perbunan	-40 – +95	schwarz	60°	10	20	SKD-1

Düsenhalter aus Aluminium mit Innengewinde

Schlauchanschluss	Gewindeanschluss	L	D	L1	Gewicht	Art.Nr.
Schlauch 32x8	G 1 1/4 i	130	57	28,5	248	SD 32-32 A
Schlauch 32x8	Grobgewinde 50	130	57	28,5	231	SD 50-32 A

Original Ersatzteile für Kupplungen und Düsenhalter

Typ	Material	Eigenschaft		Gewicht	Art.Nr.
Halteschraube	Stahl verzinkt	Kreuzschlitz 4,2 x 13	50	1	SHS
Sicherungsclip DIN 11024	Stahl verzinkt	Draht Ø 3	50	10	USC-1
Automatische Sicherung	Stahl verzinkt	Draht Ø 2	10	6	DSR

