

UNIVERSELE TREKKER MET VERLENGSTUKKEN

K-20-1+S-T

Voor universeel gebruik bij het verwijderen van tandwielen en kogellagers.



4 IN 1

Met deze nieuwe trekkerset kan men door het snel wisselen van haken en verlengstukken 4 trekkers bouwen voor 4 verschillende situaties.

%

K-20-1+S-T

~~262 €~~

159 €

OMSCHRIJVING

- Met deze set heeft u de mogelijkheid om 4 verschillende trekkers samen te stellen met de standaard- en S-T- haken en verlengstukken.
- De vorm van de snelverstelling is geoptimaliseerd voor hogere klemkracht en is gebruiksvriendelijk.
- Plaatsbesparende twee-armige brug.
- Optimale aanpassing van de spindel op de as door 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).
- Draad is voorzien van speciale coating.
- Trekhaakverlengstukken.
- In elke positie parallelle trekhaken, waardoor alleen de draagvlakken met het eraf te trekken deel in aanraking komen.
- Met glijdende altijd parallelle trekhaken.
- Handleiding in de deksel.
- Beschermd opbergen in speciaalschuim.

VOORDEEL

- De smalle trekhaken in trapeziumvorm zijn bijzonder geschikt voor nauwe tussenruimtes.
- Door de rode handstelknop is het snel losdraaien, verschuiven en vastdraaien van de trekhaken op de brug mogelijk zonder gebruik van schroefsleutel.
- Door het omdraaien van de haken, kan de trekker zowel als binnen- als buitentrekker gebruikt worden.
- Ook geschikt om a-symetrische delen te trekken.
- 2-armige brug is voorzien van een 6-kant, zodat men met een sleutel deze kan tegenhouden.
- De kraag op de 6 kant van de spindel voorkomt dat de sleutel ervan af glijdt.
- Veel onderdelen zijn los leverbaar en voorzien van eigen artikelnummer.
- Overzichtelijk.



Standaard



S-T-Trekhaken



Art.-No.



mm



mm



mm

max.

Nm | t



mm



mm



K-20-1+S-T

-102608

90

100 - 200

100 - 260

35; 80 | 2,5; 4,5

17

160

L-Boxx MINI

vermelde prijzen zijn excl. BTW

COMBINATIE | COMBINATIONS

S-TREKHAKEN S-HOOKS					
	 1-95-P	90 mm 3 1/2"	100 mm 3 7/8"		
	 1-95-P 1-100-V-P	90 mm 3 1/2"	200 mm 7 7/8"		
STANDAARD TREKHAKEN STANDARD HOOKS					
	 1-92-P	90 mm 3 1/2"	100 mm 3 7/8"		
	 1-92-P 1-100-V-P	90 mm 3 1/2"	200 mm 7 7/8"		
Maat van de trekklaauw / Puller hook claw dimensions					
Standaard Standard		A= 3,0 mm B= 20 mm C= 15 mm D= 31 mm E= 10 mm	S-T-trekhaken S-T-hook		A= 3,0 mm B= 24 mm C= 7 mm D= 12 mm E= 15 mm