

Produktdatenblatt

86 03 250

Zangenschlüssel



- Erhöhte Greifkapazität durch zwei zusätzliche Einstellpositionen: stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis 52 mm
- 15 % weniger Gewicht bei gleicher Stabilität
- Eine gelaserte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Schlüsselweite vor dem Zugriff
- auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

Artikelnummer	86 03 250
EAN	4003773033837
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	536 g
Abmessung	250 x 51 x 20 mm

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk)	8,0
Gelenkdicke	14,0
Spitzendicke	8,0
Einstellpositionen	17
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	1 3/4
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	46 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten