

**Produktdatenblatt**

**13 46 165**

**Abmantelungszange**

IEC 60900 DIN EN 60900



- zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
- erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
- leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
- universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>
- mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
- 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

**Allgemein**

Artikelnummer	13 46 165
EAN	4003773079699
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	210 g
Abmessung	165 x 57 x 27 mm

**Technische Attribute**

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2
Abmantelungswerte (Durchmesser)	8 – 13 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
VDE-geprüft	Ja

**Klassifikation**

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*