

Produktdatenblatt

26 22 200 T

Flachrundzange mit Schneide

DIN ISO 5745

- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikelnummer	26 22 200 T
EAN	4003773080008
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	225 g
Abmessung	200 x 57 x 30 mm

Technische Attribute	
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2
Schneidwert harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2
Backendicke (am Gelenk)	9,5
Spitzenbreite	3,0
Spitzendicke	2,5
Greifflächenlänge	23,0
Backenlänge	73,0
Kopfbreite	18 mm
Form	2

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC420c044

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten