

**Produktnaam :** ACRYLIC PAINT  
**Ref.Nr.:** BDS002665\_1\_20210504 (NL)

**Creatie datum :** 04.05.21  
**Vervangt :** Version : 1.0

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**ACRYLIC PAINT**  
 Spuitbus

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Verven

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**CRC Industries Europe BV**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele  
 Belgium  
 Tel.: +32(0)52/45.60.11  
 Fax.: +32(0)52/45.00.34  
 E-mail : hse@crcind.com

| Filialen                        |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO                                    | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (kantooruren)  
**Nederland:** Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners)  
**België:** Antigifcentrum: 070 - 245 245

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling volgens Verordening (EG) nr 1272/2008

**Fysisch:** Aerosol, categorie 1



**Produktnaam :** ACRYLIC PAINT  
**Ref.Nr.:** BDS002665\_1\_20210504 (NL)

**Creatie datum :** 04.05.21 Version : 1.0  
**Vervangt :**

Zeer licht ontvlambare aerosol.  
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.  
Klassering is op basis van testgegevens.  
**Veiligheid:** Oogirritatie, categorie 2  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, categorie 3  
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
Klassering is gebaseerd op berekeningsmethode.  
**Milieu:** Niet geklasseerd  
Klassering is gebaseerd op berekeningsmethode.

## 2.2. Etiketteringselementen

### Etikettering volgens Verordening (EG) nr 1272/2008

**Productidentificatie:** Bevat:  
aceton  
n-butylacetaat

**Gevarenpictogram(men):**



**Signaalwoord:** Gevaar

**Gevarenaanduiding(en):** H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.  
H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.  
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Veiligheidsaanbeveling(en):** P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
P261-1 : Inademing van damp/spuitnevel vermijden.  
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P410/412 : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.  
P501-2 : Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalinzamelpunt.

**Aanvullende gevarengedraging:** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

## 2.3. Andere gevaren

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing.

### 3.2. Mengsels



Produktnaam : ACRYLIC PAINT  
Ref.Nr.: BDS002665\_1\_20210504 (NL)

Creatie datum : 04.05.21 Version : 1.0  
Vervangt :

(\* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt met de ogen : | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |
| Kontakt met de huid : | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.<br>BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.<br>Bij huidirritatie: een arts raadplegen.                     |
| Inademen :            | NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.<br>Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                      |
| Inslikken :           | Bij toevallig inslikken, niet laten braken en een dokter raadplegen                                                                                                                                       |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inademing :           | Overmatige inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken |
| Inslikken :           | Kan maag- en darmklachten veroorzaken<br>Symptomen : pijnlijke keel, buikpijn, misselijkheid, braken     |
| Kontakt met de huid : | Kan irritatie veroorzaken.<br>Symptomen : roodheid en pijn                                               |
| Kontakt met de ogen : | Irriterend voor de ogen<br>Symptomen : roodheid en pijn                                                  |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene raadgevingen : | Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)<br>Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

schuim, kooldioxyde of poeder

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C  
Vormt gevaarlijke afbraakprodukten  
CO,CO2



**Produktnaam :** ACRYLIC PAINT  
**Ref.Nr.:** BDS002665\_1\_20210504 (NL)

**Creatie datum :** 04.05.21 Version : 1.0  
**Vervangt :**

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten  
In geval van brand, inademen van rook vermijden

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Alle ontstekingsbronnen afsluiten  
Voor voldoende ventilatie zorgen  
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.  
Als vervuild water in de rioleringsystemen of de waterloop terecht komt, onmiddellijk de betreffende instanties waarschuwen

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen  
In daarvoor bestemde verpakking plaatsen

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor bijkomende informatie zie sectie 8

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden  
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit  
Apparatuur moet geaard zijn  
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.  
Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.  
Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.  
Voor voldoende ventilatie zorgen  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Na gebruik grondig wassen  
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
Er moeten flessen oogwater beschikbaar zijn

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Produktnaam : ACRYLIC PAINT  
Ref.Nr.: BDS002665\_1\_20210504 (NL)

Creatie datum : 04.05.21 Version : 1.0  
Vervangt :

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Verven

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Blootstellingslimieten :

Geen informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controle procedures :</b>               | Voor voldoende ventilatie zorgen<br>Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden<br>Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit                                                                                                                                                                           |
| <b>Persoonlijke bescherming :</b>          | Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt.<br>Voor voldoende ventilatie zorgen<br>Draag geschikte handschoenen                                                                                                                                                                        |
| <b>inademing :</b>                         | Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aanbevolen ademhalingsbescherming:         | Luchtzuiverend organisch gas/dampmasker (type A)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>huid en handen :</b>                    | Draag bij gebruik van het product handschoenen die beschermen tegen chemicalien (EN 374 norm).<br>De doorbraaktijd van de handschoenen moet langer zijn dan de totale duur van het gebruik van het product. Als de werkzaamheden met het product langer duurt dan de doorbraaktijd van de handschoenen, moet die tussenin vervangen worden. |
| Aanbevolen handschoenen:                   | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ogen :</b>                              | Draag een nauwaansluitende veiligheidsbril volgens norm EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beheersing van milieublootstelling:</b> | Voorkom lozing in het milieu.<br>Gelekte/gemorste stof opruimen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

(voor spuitbussen data voor product zonder drijfgas)

**Voorkomen:fysische toestand:** Vloestof in spuitbus met DME drijfgas.

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>kleur :</b>                       | Zie kleur kap.        |
| <b>geur :</b>                        | Karakteristieke geur. |
| <b>pH :</b>                          | Niet van toepassing.  |
| <b>Kookpunt/kooktraject :</b>        | Niet gekend.          |
| <b>Vlampunt :</b>                    | - 41 °C               |
| <b>Verdampingssnelheid tov ether</b> | Niet gekend.          |



**Produktnaam :** ACRYLIC PAINT  
**Ref.Nr.:** BDS002665\_1\_20210504 (NL)

**Creatie datum :** 04.05.21 Version : 1.0  
**Vervangt :**

**Explosie limieten : bovenlimiet** Niet gekend.  
**onderlimiet :** Niet gekend.  
**Dampspanning :** Niet gekend.  
**Relatieve dichtheid :** 0.778 g/cm<sup>3</sup> (@ 20°C).  
**Oplosbaarheid in water :** Niet oplosbaar in water  
**Zelfontbranding :** 240 °C  
**Viscositeit :** Niet gekend.

## 9.2. Overige informatie

**VOS = vluchtige organische stoffen** 692 g/l

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd oververhitting

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxyderend middel

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

CO,CO<sub>2</sub>

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

**acute toxiciteit:** gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
**huidcorrosie/-irritatie:** gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
**ernstig oogletsel/oogirritatie:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.



Produktnaam : ACRYLIC PAINT  
Ref.Nr.: BDS002665\_1\_20210504 (NL)

Creatie datum : 04.05.21 Version : 1.0  
Vervangt :

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| mutageniteit in geslachtscellen:          | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| kankerverwekkendheid:                     | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| giftigheid voor de voortplanting:         | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| STOT bij eenmalige blootstelling:         | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                               |
| STOT bij herhaalde blootstelling:         | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| gevaar bij inademing:                     | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

#### Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten:

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inademing :           | Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken |
| Inslikken :           | Kan maag- en darmklachten veroorzaken                                                         |
| Kontakt met de huid : | Kan irritatie veroorzaken.                                                                    |
| Kontakt met de ogen : | Irriterend voor de ogen                                                                       |

#### Toxicologische data :

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Niet geklasseerd

#### Ecotoxicologische data:

Geen informatie beschikbaar

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### 12.3. Bioaccumulatie

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### 12.6. Andere schadelijke effecten

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering



**Produktnaam :** ACRYLIC PAINT  
**Ref.Nr.:** BDS002665\_1\_20210504 (NL)

**Creatie datum :** 04.05.21 Version : 1.0  
**Vervangt :**

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Nationale reglementeringen :** Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1. VN-nummer

UN-Nummer : 1950

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële ladingnaam: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

Klasse: 2.1  
 ADR/RID - Klassificatie code: 5F

### 14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.

### 14.5. Milieugevaren

ADR/RID - Milieu gevaarlijk: Neen  
 IMDG - Marine pollutant: No  
 IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk: Neen

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR/RID - Tunnelcode: (D)  
 IMDG - Ems: F-D, S-U  
 IATA/ICAO - PAX: 203  
 IATA/ICAO - CAO: 203

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften.  
 Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)





**Produktnaam :** ACRYLIC PAINT  
**Ref.Nr.:** BDS002665\_1\_20210504 (NL)

**Creatie datum :** 04.05.21 Version : 1.0  
**Vervangt :**

Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen:

- TWA = Grenswaarde
- KTW = Kortetijds waarde
- VOS = vluchtige organische stoffen
- PBT = persistent bioaccumulative toxic
- vPvB = very persistent very bioaccumulative

Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze producten te beschrijven uit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.

Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.