

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## UNIBUZ

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 1 van 10

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

UNIBUZ

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Gebruik van de stof of het mengsel

EuPCS: PC-CLN-12.1 Reinigings-/verzorgingsmiddelen voor steen en tegels - regelmatig gebruik,  
PC-CLN-13.1 Vloerreinigingsmiddelen, PC-CLN-13.2 Vloerverzorgingsmiddelen, bijvoorbeeld wassen,  
emulsies  
Procescategorieën [PROC]: 8, 10

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                 |                                 |                               |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Firma:          | BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG |                               |
| Weg:            | Fraunhofer Str. 17              |                               |
| Plaats:         | D-87700 Memmingen               |                               |
| Telefoon:       | +49 (0) 8331 930-6              | Telefax: +49 (0) 8331 930-880 |
| E-mail:         | info@buzil.de                   |                               |
| Contactpersoon: | info@buzil.de                   |                               |
| Internet:       | www.buzil.com                   |                               |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum +31 30 274 8888 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Voorzorgsmaatregelen

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280      | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. |
| P302+P352 | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.                                  |

##### Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

|        |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Bevat Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                                                |

#### 2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## UNIBUZ

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 2 van 10

### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                                               | Hoeveelheid |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                                                                                                                             |             |
|            | GHS-classificatie                                                                                                                                                      |             |
| 64-17-5    | ethanol                                                                                                                                                                | 1 - < 5 %   |
|            | 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43                                                                                                                                |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                                                                                                                  |             |
| 68891-38-3 | natriumlaurylethersulfaat                                                                                                                                              | 1 - < 5 %   |
|            | 01-2119488639-16                                                                                                                                                       |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                                                                                                           |             |
| 26183-52-8 | vetalcoholethoxylaat                                                                                                                                                   | 1 - < 5 %   |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                                                                                    |             |
| 55965-84-9 | Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)                                         | < 0,1 %     |
|            | 611-341-5 613-167-00-5                                                                                                                                                 |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoeveelheid |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 64-17-5    | 200-578-6 | ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 - < 5 %   |
|            |           | inhalatief: LC50 = >20 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = >2000 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 68891-38-3 |           | natriumlaurylethersulfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - < 5 %   |
|            |           | inhalatief: LC50 = >5 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = >2000 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10                                                                                                                                                                                           |             |
| 26183-52-8 |           | vetalcoholethoxylaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - < 5 %   |
|            |           | inhalatief: LC50 = >5 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)                                                                                                                                                                                                                                      | < 0,1 %     |
|            |           | inhalatief: ATE = 0,5 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 0,05 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: ATE = 50 mg/kg; oraal: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 M akut; H400: M=100 M chron.; H410: M=100 |             |

### Etikettering van gehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004

< 5 % anionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % polycarboxylaten, parfums (Butylphenyl methylpropional, Benzyl alcohol, Hexyl cinnamal, Linalool, Citronellol), conserveringsmiddelen (Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone, Sodium pyrrithione, Benzisothiazolinone).

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen.



UNIBUZ

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 3 van 10

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.  
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**Bij aanraking met de ogen**

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.  
GEEN braken opwekken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

**5.1. Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen**

Watersproeistraal  
alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide  
Bluspoeder

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Gevaarlijke verbrandingsproducten:  
Kooldioxide  
Koolmonoxide

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**Bijkomend advies**

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Algemene informatie**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.  
Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.  
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

**Overige informatie**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.  
Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8  
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**



## UNIBUZ

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 4 van 10

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

- Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
- Niet vermengen met andere chemicaliën.
- Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

In goed gesloten verpakking bewaren.

#### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of paraten

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr.    | Naam van de stof                          | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie  | Oorsprong |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 111-90-0   | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol                 | 32                | 180               |                   | TGG 8 uur  | Privaat   |
| 64-17-5    | Ethanol                                   |                   | 260               |                   | TGG 8 uur  | Publiek   |
|            |                                           |                   | 1900              |                   | TGG 15 min | Publiek   |
| 55965-84-9 | Kathon (r) mengsel (inhaleerbare fractie) | -                 | 0,2               |                   | TGG 8 uur  | Privaat   |

#### PNEC-waarden

| CAS-Nr.            | Naam van de stof    |
|--------------------|---------------------|
| Milieucompartiment | Waarde              |
| 111-90-0           | ethoxyethoxyethanol |
| Zoetwater          | 0,74 mg/l           |
| Zeewater           | 0,074 mg/l          |
| Zoetwatersediment  | 2,74 mg/kg          |
| Zeewatersediment   | 0,274 mg/kg         |
| Bodem              | 0,15 mg/kg          |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Hygiënische maatregelen

- Verontreinigde kleding uittrekken.
- Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

#### Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming: niet vereist.

#### Bescherming van de handen

- Draag geschikte handschoenen. (EN 374, Doordringtijd >10 min.)
- Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber).
- dikte van het handschoenenmateriaal >= 0,1 mm



## UNIBUZ

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 5 van 10

Een lijst met geschikte producten en gedetailleerde vermeldingen van de draagduur is op aanvraag te verkrijgen.

Verdunde gebruikoplossingen  $\leq 1\%$ :

Het gebruik van veiligheidshandschoenen is niet nodig indien gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen met inachtneming van een verhoogde huidbelasting door vochtig werk worden getroffen (bijv. gebruik van geschikte huidbeschermingszalf).

### Bescherming van de huid

Draag geschikte werkkleding.

### Bescherming van de ademhalingsorganen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                              |                        |                |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Fysische toestand:                           | Vloeibaar              |                |
| Kleur:                                       | groen                  |                |
| Geur:                                        | Parfums, geurmiddelen  |                |
|                                              |                        | <b>Methode</b> |
| pH (bij 20 °C):                              | 6,5 - 7,5              |                |
| <b>Toestandsveranderingen</b>                |                        |                |
| Smeltpunt:                                   | ca. 0 °C               |                |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:    | ca. 100 °C             |                |
| Vlampunt:                                    | > 60 °C                |                |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                       |                        |                |
| vast/vloeibaar:                              | niet van toepassing    |                |
| gas:                                         | niet van toepassing    |                |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>           |                        |                |
| vast:                                        | niet van toepassing    |                |
| gas:                                         | niet van toepassing    |                |
| Ontledingstemperatuur:                       | niet bepaald           |                |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>              |                        |                |
| Niet brandbevorderend.                       |                        |                |
| Dampspanning:                                | niet bepaald           |                |
| Dichtheid (bij 25 °C):                       | 1,00 g/cm <sup>3</sup> |                |
| Wateroplosbaarheid:                          | volledig mengbaar      |                |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b> |                        |                |
| niet bepaald                                 |                        |                |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:       | niet bepaald           |                |
| Viscositeit / dynamisch (bij 25 °C):         | <10 mPa·s (50 1/s)     |                |
| Relatieve dampdichtheid:                     | niet bepaald           |                |
| Verdampingssnelheid:                         | niet bepaald           |                |
| <b>9.2. Overige informatie</b>               |                        |                |
| Vaststofgehalte:                             | niet bepaald           |                |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit



## UNIBUZ

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 6 van 10

### 10.1. Reactiviteit

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er is geen informatie beschikbaar.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                       |                  |       |      |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|---------|
|            | Blootstellingsroute                                                                                                            | Dosis            | Soort | Bron | Methode |
| 64-17-5    | ethanol                                                                                                                        |                  |       |      |         |
|            | oraal                                                                                                                          | LD50 >2000 mg/kg | Rat   | ATE  |         |
|            | dermaal                                                                                                                        | LD50 >2000 mg/kg | Rat   | ATE  |         |
|            | inademing damp                                                                                                                 | LC50 >20 mg/l    | Rat   | ATE  |         |
| 68891-38-3 | natriumlaurylethersulfaat                                                                                                      |                  |       |      |         |
|            | oraal                                                                                                                          | LD50 >2000 mg/kg | Rat   |      |         |
|            | dermaal                                                                                                                        | LD50 >2000 mg/kg | Rat   |      |         |
|            | inademing aerosol                                                                                                              | LC50 >5 mg/l     | Rat   |      |         |
| 26183-52-8 | vetalcoholethoxylaar                                                                                                           |                  |       |      |         |
|            | oraal                                                                                                                          | LD50 500 mg/kg   | Rat   | ATE  |         |
|            | dermaal                                                                                                                        | LD50 >2000 mg/kg | Rat   | ATE  |         |
|            | inademing aerosol                                                                                                              | LC50 >5 mg/l     | Rat   | ATE  |         |
| 55965-84-9 | Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) |                  |       |      |         |
|            | oraal                                                                                                                          | ATE 100 mg/kg    |       |      |         |
|            | dermaal                                                                                                                        | ATE 50 mg/kg     |       |      |         |
|            | inademing damp                                                                                                                 | ATE 0,5 mg/l     |       |      |         |
|            | inademing aerosol                                                                                                              | ATE 0,05 mg/l    |       |      |         |

#### Irritatie en corrosiviteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.



**UNIBUZ**

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 7 van 10

**Overgevoeligheidseffecten**

Bevat Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1. Toxiciteit**

| CAS-Nr.    | Stofnaam                     |               |           |       |                                |          |
|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------|--------------------------------|----------|
|            | Aquatische toxiciteit        | Dosis         | [h]   [d] | Soort | Bron                           | Methode  |
| 64-17-5    | ethanol                      |               |           |       |                                |          |
|            | Acute toxiciteit voor vissen | LC50<br>mg/l  | >1000     | 96 h  |                                |          |
|            | Acute algentoxiciteit        | ErC50<br>mg/l | >100      |       |                                |          |
|            | Acute crustaceatoxiciteit    | EC50<br>mg/l  | >1000     | 48 h  |                                |          |
| 68891-38-3 | natriumlaurylethersulfaat    |               |           |       |                                |          |
|            | Acute toxiciteit voor vissen | LC50          | 7,1 mg/l  | 96 h  |                                | OESO 203 |
|            | Acute algentoxiciteit        | ErC50<br>mg/l | 27,7      | 72 h  |                                | OESO 201 |
|            | Acute crustaceatoxiciteit    | EC50          | 7,4 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna (grote watervlo) | OESO 202 |
|            | Toxiciteit voor vissen       | NOEC          | 1 mg/l    | 45 d  |                                | OESO 203 |
|            | Algentoxiciteit              | NOEC<br>mg/l  | 0,95      | 3 d   |                                | OESO 201 |
| 26183-52-8 | vetalcohollethoxylaar        |               |           |       |                                |          |
|            | Acute algentoxiciteit        | ErC50<br>mg/l | 19,6      | 72 h  |                                | OESO 201 |
|            | Acute crustaceatoxiciteit    | EC50<br>mg/l  | 15,0      | 48 h  | Daphnia magna (grote watervlo) | OESO 202 |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## UNIBUZ

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 8 van 10

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                  |        |    |      |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|------|
|            | Methode                                                   | Waarde | d  | Bron |
|            | Beoordeling                                               |        |    |      |
| 64-17-5    | ethanol                                                   |        |    |      |
|            | OECD 301                                                  | >60%   | 28 |      |
|            | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |
| 68891-38-3 | natriumlaurylethersulfaat                                 |        |    |      |
|            | OECD 301                                                  | >60%   | 28 |      |
|            | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |
| 26183-52-8 | vetalcoholethoxylaar                                      |        |    |      |
|            | OECD 301                                                  | >60%   | 28 |      |
|            | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.    | Stofnaam                  | Log Pow  |
|------------|---------------------------|----------|
| 68891-38-3 | natriumlaurylethersulfaat | 0,95-3,9 |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product werd niet gecontroleerd.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

#### Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070699 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten; niet elders genoemd afval

#### Afvalnummer - Besmette verpakking

150102 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

#### Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## UNIBUZ

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 9 van 10

Marine pollutant: no

### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

2010/75/EU (VOC): <30%

#### Bijkomend advies

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

#### Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,3,9,13,14,16.

### Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

Procescategorieën volgens ECHA richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.12:

PROC 1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk.

PROC 2: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden

PROC 4: Chemische productie met kans op blootstelling

PROC 7: Spuiten in een industriële omgeving

PROC 8 (Overbrengen): Verdunnen van concentraat, gebruik van ontstopper.

PROC 9: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC 10 (Met roller of kwast aanbrengen): Gebruik zonder grootschalig versproeien

PROC 11 (Sputten buiten industriële omgevingen): Gebruik met grootschalig versproeien (Bijv.. Hogedrukspuit, schuimkanon).

**UNIBUZ**

Datum van herziening: 01.02.2021

G235

Pagina 10 van 10

PROC 13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten  
PROC 19 (Handmatig mengen met intiem contact): Handenreiniging en desinfectie

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

|        |                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                                             |
| H301   | Giftig bij inslikken.                                                                            |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                                        |
| H310   | Dodelijk bij contact met de huid.                                                                |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                   |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                       |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                     |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                   |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                               |
| H330   | Dodelijk bij inademing.                                                                          |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                       |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                        |
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen.                                                                      |
| EUH208 | Bevat Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                                               |

**Andere gegevens**

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 9  
(1)

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*