

# Industriële stofzuiger 300E

Krachtige industriële stofzuiger 300E voor optimale zuigkracht bij vloerreiniging, schuur- en slijpmachines en lastoortsafzuiging.

---

## Industriële stofzuiger 300E



De Nederman industriële stofzuiger 300E is een krachtige, veelzijdige en betrouwbare industriële stofzuiger voor elke professional! Dit robuuste apparaat is niet alleen licht in gewicht, maar ook uitgerust met degelijke grote wielen en een verstelbare hendel voor moeiteloos gebruik op elke werkplek.

Of je nu in de bouw, een werkplaats of een autoherstelbedrijf werkt, de 300E is de ideale oplossing voor al je stofzuig- en reinigingsbehoeften. Dankzij de automatische start/stop-regeling kun je hem zelfs goed gebruiken bij metaalverwerkende werkzaamheden, zoals slijpen en schuren. En er is meer, met het eenvoudige en effectieve filterreinigingssysteem kun je de 300E altijd in topconditie houden. Bovendien is dit model standaard uitgerust met reinigingstoebehoren en optioneel verkrijgbaar met een HEPA-filter voor een nog betere luchtkwaliteit.

Met de Nederman 300E ben je verzekerd van optimale zuigkracht, dankzij de twee één fase motoren, een hoog filtratievermogen en een lange levensduur van 4000-6000 uren met filters. Het ergonomische design en opbergvak voor toebehoren maken deze industriële stofzuiger helemaal compleet.


Wacht niet langer en bestel de Nederman industriële stofzuiger 300E vandaag nog! Geschikt voor diverse branches, zoals de bouw, energiecentrales, schoonmaakbedrijven en automotive.

- Handig opbergvak
- Ergonomisch onderstel met verstelbare handgreep
- Lange levensduur van het filter (4000 - 6000 uur) met zakkenfilters
- Micro-filter als optie
- Eenvoudig te verplaatsen door grote wielen

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Product naam                  | Industriële stofzuiger 300E         |
| Geluidsniveau (db(A))         | 75                                  |
| Beschermingsklasse            | IP 24                               |
| Filter efficiëntie (%)        | 99                                  |
| Installatie                   | Binnen                              |
| Materiaal                     | Behuizing van plaatstaal            |
| Filter reinigingsmethode      | perslucht retour                    |
| Applicatie                    | Stof, Granulaten, Dampen, Spaanders |
| Werkdruk (kPa)                | 22                                  |
| Volume opvangbak (l)          | 21                                  |
| Max. luchtstroom (m³/per uur) | 300                                 |
| Slangdiameter (m)             | 38 (inlaat is een 50 mm flapklep)   |
| Hose length (m)               | 5                                   |
| Filteroppervlakte (m²)        | 0.95                                |
| Voltage (V)                   | 230                                 |
| Frequentie (Hz)               | 50                                  |

# Industriële stofzuiger 300E

|                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal fase                         | 1                                                                                                                                                                 |
| Filtertype                          | Zakken filter                                                                                                                                                     |
| Aantal filterelementen              | 1                                                                                                                                                                 |
| Filtermateriaal                     | Polypropyleen                                                                                                                                                     |
| Stekker                             | Euro (CEE 7/2 P+E)                                                                                                                                                |
| Slangtype                           | PE                                                                                                                                                                |
| Max. luchtstroom (m³/h)             | 300                                                                                                                                                               |
| Working pressure (kPa)              | 22                                                                                                                                                                |
| Geluidsniveau (dB(A))               | 75                                                                                                                                                                |
| Max. vacuüm                         | -22                                                                                                                                                               |
| Inlaat                              | 50                                                                                                                                                                |
| Gewicht (kg)                        | 19,5                                                                                                                                                              |
| Hose length (m)                     | 5                                                                                                                                                                 |
| Hose diameter (mm)                  | 38                                                                                                                                                                |
| Vermogen (kW)                       | 2,5                                                                                                                                                               |
| Toelichting van technische gegevens | De 300E is standaard uitgerust met automatische start/stop voor pneumatisch 1/4" of 1/8" aansluiting en een aansluiting voor elektrisch gereedschap (Max. 1500W). |



# Industriële stofzuiger 300E

| Model     |
|-----------|
| 40055400* |

*\*De 300E is standaard uitgerust met automatische start/stop voor pneumatisch 1/4" of 1/8" aansluiting en een aansluiting voor elektrisch gereedschap (Max. 1500W).*

| Slang type | Specificaties                                                                    | Temperatuurbereik, °C    | Slangkoppelingen einde werkslang | Slangkoppelingen einde koppelslang | Slangaansluiting op de haspel, werkslang | Slangaansluiting op de haspel, koppelslang |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PE         | Niet-geleidende slang voor lichte reinigingstoepassingen. Maximale vacuüm 50 kPA | -40 Deg. C - +60 deg. C. |                                  |                                    |                                          |                                            |

# Industriële stofzuiger 300E

| Toebehoren                                                                          |                                                      | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|    | Filterpakket 300E                                    | 40119951      |
|    | Microfilter 300E (HEPA-filter H13)                   | 40119970      |
|                                                                                     | Verlengde borstel, 169 x 54 mm                       | 40190020*     |
|                                                                                     | Hygiënische borstel, geschikt voor voedingsindustrie | 40190030*     |
|    | Rond rubberen borstel met draaibare bovenkant        | 40193080*     |
|    | Rond spleetzuigmond van kunststof.                   | 40193090*     |
|    | Rond spleetzuigmond van staal                        | 40193620**    |
|  | Rubberen mondstuk voor kleine ruimtes.               | 40193130*     |
|  | Rubberen mondstuk voor kleine ruimtes.               | 40193110*     |
|  | Kunststof kierzuiger                                 | 40377194      |
|                                                                                     | Kunststof opvangzak 620 x 720 (15 stuks)             | 40376934      |

\*ATEX - Geschikt voor explosie gevaarlijk stof (zone 20, 21, 22). Zorg voor aarding naar afzuigunit. Niet gebruiken in omgevingen waar explosie gevaarlijke gassen zich bevinden of bij het afzuigen van explosieve producten.

\*\*ATEX - Geschikt voor explosie gevaarlijk stof (zone 20,21,22) en gas (zone 1,2) van groep IIA, IIB en IIC. Zorg voor aarding van de afzuigunit. Niet gebruiken voor het afzuigen van explosief materiaal