

Slanghaspel 883

De 883 robuuste middelgrote slanghaspel is dé perfecte oplossing voor de meest veeleisende toepassingen in o.a. de automotive industrie.



Met zijn plaatstalen omkasting en verbeterde veerkracht biedt deze slanghaspel soepele en gelijkmatige slangoproling op de trommel, en is hij gemakkelijk te monteren op elke gewenste plek.

De kwaliteitsveer is voorgespannen voor een breed scala aan toepassingen en is beschermd in de trommel. De veerspanning is eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde, wat zorgt voor snel en gemakkelijk onderhoud. Bovendien is het vervangen van de slang een fluitje van een cent zonder de haspel te hoeven demonteren.

Ga voor optimale prestaties met de 883 slanghaspel - de nummer één keuze voor de automotive professional!

- Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
- Snel en eenvoudig te onderhouden
- Eenvoudig vervangen van de slang zonder de haspel te demonteren
- Met 10 jaar garantie!

Product naam	Slanghaspel 883
Materiaal	Plaatstalen behuizing
Recycling van materiaal (%)	100
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Vet
Lengte aansluitslang (m)	1
Gewicht (kg)	15
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



Slanghaspel 883

Afbeelding	Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Model
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart				1,5	15	30800783*
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart			12,5	1,5	10	30800983**
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart	10	12,5	12,5	1,5		30801083
		Perslucht ,Water ,Olie	Nee	Zwart			12,5	7,5	10	30801183**
		Vet	Nee	Zwart			6	35	15	30801383***
		Water hogedruk	Nee	Zwart			10	25	13	30802183*
	G	Water hogedruk	Ja	Zwart	13	10	10	25		30802283
	G	Water hogedruk	Ja	Wit	13	10	10	25		30803883
		Water hogedruk	Nee	Wit			10	25	13	30803783*
	I	Perslucht ,Water ,Olie	Ja	Zwart	10	12,5	12,5	7,5		30801283
		Olie	Nee	Wit			12,5	7,5	10	30806183
	I	Perslucht ,Water ,Olie	Ja	Wit	10	12,5	12,5	7,5		30806283
	J	Vet	Ja	Zwart	15	6	6	35		30801883
	B	Perslucht ,Water	Ja	Wit	15	12,5	10	1,5		30807283
	B	Perslucht ,Water	Ja	Wit	10	12,5	12,5	1,5		30851683

Slanghaspel 883

Afbeelding	Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Model
	G	Vet	Ja	Wit	15	6	6	35		30825283
	G	Vet	Ja	Wit	10	10	10	35		30825483
	I	Perslucht, Water, Olie	Ja	Grijs	10	12,5	12,5	7,5		30803283
	J	Vet	Ja	Grijs	10	10	10	35		30806083
	B	Perslucht, Water	Ja	Grijs	15		10	1,5		30815483***
	Q	Alcohol / Ethanol	Ja	Grijs	15	10	10	1,5		30809783***
	Q	Alcohol / Ethanol	Ja	Zwart	15	10	10	1,5		30809683***
	B	Perslucht, Water	Ja	Zwart	15	12,5	10	1,5		30800883

*Voor 10 mm slang

**Voor 12,5 mm slang

***Voor 6 mm slang

****For 12,5 mm hose

*****Slangkoppelingen zijn 1/2"

¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel 1/2" + klem
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
J	Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinlagen	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
Q		-40 to +70				

Slanghaspel 883

Toebehoren		Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Waterpistool verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool Ex-goedgekeurd	30400211
	Waterpistool voor warm water	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

Slanghaspel 883

