

# Slanghaspel 888

## De slanghaspel 888: de alleskunner onder de slanghaspels



Met de revolutionaire slanghaspel 888 haalt u een kwalitatieve en efficiënte oplossing in huis. Dankzij het open ontwerp kunt u op een veilige manier werken, terwijl het onderhoud en gebruik een peulenschil is.

Met een instelbare slanguitloop over 120 graden is de perfecte geleiding van de slang gegarandeerd. Bovendien is de veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde, zodat u altijd de juiste spanning heeft voor uw specifieke toepassing. En wanneer u de blokkering even niet nodig heeft, is deze snel en eenvoudig uit te schakelen.

Kortom, de slanghaspel 888 is de ideale oplossing voor een brede range aan toepassingen en biedt u een ongeëvenaard niveau van comfort en efficiëntie.

- De slanguitloop is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
- De blokkeerpal kan eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dit benodigd is
- Met 10 jaar garantie!

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Product naam             | Slanghaspel 888                                      |
| Medium                   | Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Voeding, Vet |
| Lengte aansluitslang (m) | 1                                                    |
| Corrosie bestendig       | Standaard                                            |
| Elektrisch / Veerbediend | Veerbediend                                          |



# Slanghaspel 888

| Afbeelding                                                                          | Slangtype <sup>1</sup> | Medium           | Geleverd met slang | Kleur       | Lengte van de werkslang (m) | Diameter, slang aansluiting (mm) | Diameter van de werkslang (mm) | Max. werkdruk (Mpa) | Gewicht (kg) | Max. slanglengte | Model    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------|
|    | B                      | Perslucht ,Water | Ja                 | Zwart/Blauw | 10                          | 12,5                             | 12,5                           | 1,5                 | 16           |                  | 30800888 |
|    | E                      | Water            | Ja                 | Zwart/Blauw | 10                          | 12,5                             | 12,5                           | 2                   | 16           |                  | 30801088 |
|    | G                      | Water hogedruk   | Ja                 | Zwart/Blauw | 15                          | 10                               | 10                             | 25                  | 16           |                  | 30801888 |
|    | J                      | Vet              | Ja                 | Zwart/Wit   | 15                          | 10                               | 10                             | 35                  | 18           |                  | 30804288 |
|    | I                      | Olie             | Ja                 | Zwart/Wit   | 10                          | 12,5                             | 12,5                           | 7,5                 | 16           |                  | 30804688 |
|  | J                      | Vet              | Ja                 | Zwart/Wit   | 15                          | 6                                | 6                              | 35                  | 16           |                  | 30804888 |
|  | J                      | Vet              | Ja                 | Zwart/Wit   | 10                          | 10                               | 10                             | 35                  | 14           |                  | 30805088 |
|  | B                      | Perslucht ,Water | Ja                 | Zwart/Wit   | 15                          | 12,5                             | 10                             | 1,5                 | 11           |                  | 30851088 |
|  | I                      | Olie             | Ja                 | Zwart/Blauw | 10                          | 12,5                             | 12,5                           | 7,5                 | 16           |                  | 30801688 |
|  | J                      | Vet              | Ja                 | Zwart/Blauw | 15                          | 6                                | 6                              | 35                  | 16           |                  | 30802688 |
|  |                        | Perslucht ,Water | Nee                | Zwart/Blauw |                             |                                  | 10                             | 1,5                 | 11           | 15               | 30800388 |
|  |                        | Perslucht ,Water | Nee                | Zwart/Blauw |                             |                                  | 12,5                           | 1,5                 | 11           | 10               | 30800788 |
|  | G                      | Water hogedruk   | Nee                | Zwart/Blauw |                             |                                  | 10                             | 25                  | 11           | 15               | 30801788 |
|  | I                      | Olie             | Nee                | Zwart/Blauw |                             |                                  | 12,5                           | 7,5                 | 11           | 10               | 30801588 |
|  | J                      | Vet              | Nee                | Zwart/Blauw |                             |                                  | 6                              | 35                  | 11           | 15               | 30802588 |

# Slanghaspel 888

| Afbeelding                                                                        | Slangtype <sup>1</sup> | Medium           | Geleverd met slang | Kleur       | Lengte van de werkslang (m) | Diameter, slangaansluiting (mm) | Diameter van de werkslang (mm) | Max. werkdruk (Mpa) | Gewicht (kg) | Max. slanglengte | Model    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------|
|  | B                      | Perslucht ,Water | Ja                 | Zwart/Blauw | 15                          | 12.5                            | 10                             | 1,5                 | 16           |                  | 30800688 |

<sup>1</sup> See table below

| Slang type | Specificaties                                                                      | Temperatuurbereik, °C | Slangkoppelingen einde werkslang                        | Slangkoppelingen einde koppelslang | Slangaansluiting op de haspel, werkslang | Slangaansluiting op de haspel, koppelslang |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| B          | Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage                | -30 - 100             | Mannelijk, verzinkt                                     |                                    | Slangnippel + klem                       | Slangnippel 1/2" + klem                    |
| E          | Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage | -30 - 100             | Mannelijk 60° conisch verzinkt                          |                                    | Mannelijk 60° conisch                    | Mannelijk 60° conisch                      |
| G          | Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage                   | -40 - 155             | Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep |                                    | Mannelijk 60° conisch                    | Mannelijk 60° conisch                      |
| J          | Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinlages  | -40 - 100             | Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.                       |                                    | Mannelijk 60° conisch                    | Mannelijk 60° conisch                      |
| I          | Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage              | -40 - 100             | Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.                       |                                    | Mannelijk 60° conisch                    | Mannelijk 60° conisch                      |

# Slanghaspel 888

| Toebehoren                                                                                                    |                                              | Artikelnummer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|                              | Doorvoerplaat slanggeleider                  | 30341550      |
|                              | Zwenkbare muurbeugel                         | 30372407      |
|                              | Waterpistool verchromd messing               | 30400110      |
|                              | Waterpistool in RVS 316                      | 30400210      |
|                              | Waterpistool Ex-goedgekeurd                  | 30400211      |
|                              | Waterpistool voor warm water                 | 30400310      |
|                              | Persluchtpistool                             | 30410110      |
|                             | Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP          | 30431310      |
|                            | Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS           | 30431410      |
|                            | Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass            | 30431510      |
|                            | Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass            | 30431610      |
|                            | Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra          | 30431710      |
|                            | Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS               | 30431810      |
|                            | Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS                | 30431910      |
|                            | Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS                 | 30432010      |
|  | Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve | 30511550      |
|                            | Inlet kit for hose reel 3/8"                 | 30511650      |
|                            | Inlet kit for hose reel 1/2"                 | 30511750      |

# Slanghaspel 888

