

RC217A BOORMACHINE 10 MM

Deze boormachine is uitgevoerd met een 10 mm snelspanboorkop en heeft een hoog toerental van 4500 RPM. Dankzij het hoge toerental is deze krachtige boormachine uitermate geschikt.

BOHRMASCHINE 10 MM

Dieser Bohrer ist mit einem 10 mm Schnellspannfutter ausgestattet und hat eine hohe Drehzahl von 4500 U / min. Dank der hohen Geschwindigkeit eignet sich dieser leistungsstarke Bohrer hervorragend in Kombination mit beispielsweise Reinigungsscheiben.

PERCEUSE 10 MM

Cette perceuse est équipée d'un mandrin sans clé de 10 mm et a une vitesse maximum de 4 500 tr / min. Grâce à sa vitesse élevée, cette perceuse puissante est parfaitement adaptée, en l'associant à des disques de nettoyage par exemple.

DRILL 10 MM

This drill is equipped with a 10 mm keyless chuck and has a high speed of 4,500 RPM. Thanks to the high speed, this powerful drill is extremely suitable in combination with, for example, cleaning discs.

Verklaring van conformiteit

Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.

Declaration of Conformity

We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG.

Konformitätserklärung

Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG entspricht.

Déclaration de Conformité

Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG.

Dichiarazione di Conformità

Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.

Overensstemmelsesattest

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG.

Konformitetserklæring

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøjet som er opført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG.

Sittard, 01-08 2015



F. CHAMPAVERE, CEO


Technische Specificaties

Technical Specifications - Technische Daten -

Données Techniques - Dati Tecnici - Muttertrefkere -

Tekniske Data - Tekniske Data

	0.5		DBA	100 / 103
	3/8" - 24		M/S2	2,5 M/S2
	NM 1/2"		MM	206
	BSP 1/4"		MM	64
	MM 8		MM	64
	6.3		KG	0.9
	RPM 4500		MM	1.0-10
	L/M 113			



Index	Parts No.	Description	Quantity
1	RP053203	Motor housing	1
2	RPSM51802	Lever pin	1
3	RPSM51203	Air inlet	1
4	RP0820302SA	Throttle lever comp.	1
5	RPSM51805	Valve stem	1
6	RPSM54506	Exhaust deflector	1
7	RPOR3334	O-ring	1
8	RPSM51808	Valve spring	1
9	RPOR3713	O-ring	1
10	RPSM51810	Throttle valve plug	1
11	RPOR3953	O-ring	1
13	RPBB626ZZ	Ball bearing	1
14	RPSM51214	Rear end plate	1
15	RP053207	Rotor	1
16	RPSM51816	Rotor blade	4
17	RPSM51217	Pin	3
18	RPSM51218	Cylinder	1

Index	Parts No.	Description	Quantity
19	RP053211	Front end plate	1
20	RPBBEE3	Ball bearing	1
21	RPSM51821	Air regulator	1
22	RP053219	Internal gear	1
23	RP053216	Planet gear	2
24	RP053213	Washer	1
25	RP053210	Pin	2
26	RP053215	Planet cage	1
27	RPBBEE4	Ball bearing	1
28	RPBB6000ZZ	Ball bearing	1
29	RP051229	Retaining ring	1
30	RP053022	Front housing	1
31	RP0022025	Chuck spacer	1
32	RA8648	Drill chuck (not shown)	1
32A	RA8655A	Chuck keyless (N.S.)	1
33	RA8650	Chuckkey (not shown)	1