Vlinderklep
art. nr. 0806 Pneu

Nodulair gietijzeren vlinderklep met pneumatische aandrijving voor toepassing in verwarmings- en gekoeld waterinstallaties, perslucht en zuurstofrijkkoelwater.

Kenmerken

- Eéndelig huis voorzien van pneumatische aandrijving.
- Lange afsluiternek t.b.v. isoleren.
- Glad klepblad van Duplex materiaal.
  Duplex is corrosievaster en sterker t.o.v. 316 RVS.
- Aan zijkanten doorlopend EPDM manchet
  maakt flenspakkingen overbodig.
- Vlinderafsluiter als eindafsluiter t.b.v.
  PN6/10/16 flenzen.



10

Opties

- Leverbaar in Double acting of Spring return
  op aanvraag.
  art.nr. 0806.
- Leverbaar met handgreep.
  art.nr. 0806.
- Leverbaar met electrische aandrijving.
  art.nr. 0806ELEK, leverbaar met
  verschillende aandrijvingen op aanvraag.
- Leverbaar met vertragingskast
  art.nr. 0806G.
- Zie voor flenzen en moerbouten

Flenzensets


- PN 6 art.nr. 2872-P6- doorlaat vermelden.
- PN 10/16 art.nr. 2872-P10/16- doorlaat vermelden.
- Let op ! afsluiter; inzetten als eindafsluiter bij bestelling aangeven.

Technische gegevens

Druk max.	16 bar DN 40 - DN 300
Temp. max.	-10°C tot +130°C
Inbouwlengte :	ISO 5752 series 20
Topflens :	ISO 5211
Diameter :	DN 40 t/m DN 300

Materiaal gegevens

Onderdeel	**Materiaal**	**Mat.nr.**
huis	GGG40	-
manchet	EPDM-H	-
klepblad	Duplex	-
spindel	RVS 316	-
handgreep	Staal	-
coating	RAL5010 100microns	-



Maatgegevens

Diameter DN	H1±	H2	L1 90°	L1 120°	L1 180°
40	264	60	133	151	195
50	293	75	137	155	200
65	318	80	161	183	237
80	338	95	161	183	237
100	345	110	180	205	268
125	375	125	209	239	310
150	417	145	221	251	322
200	452	175	291	341	421

Opmerking

Voor de maten van de vlinderklep verwijzen wij u naar de documentatie van art.nr. 0806.
De bovenstaande tabel is voor de double acting pneumaat.
Andere maten op aanvraag.